

## DS-3WRE12C

### Extensor Wi-Fi de doble banda AC1200



El DS-3WRE12C es un repetidor WiFi de doble banda AC1200 diseñado para casas de dos plantas, villas y casas de varias habitaciones con una superficie superior a 120 m<sup>2</sup>. Ofrece una velocidad de datos de hasta 300 Mbps en la banda 11n y 867 Mbps en la banda 11ac.

Wi-Fi de doble banda AC1200

Mayor cobertura WiFi, así como velocidad de datos extremadamente rápida.

Tres pasos para configurar su repetidor

## Especificación

General	
Dimensiones del producto (An. × Al. × Pr.)	80 mm × 58 mm × 48 mm
Dimensiones del paquete (An. × Al. × Pr.)	95 mm × 98 mm × 120 mm
Peso neto	0,221 kg
Lista de embalaje	Repetidor WiFi × 1 Adaptador de corriente × 1 Guía de inicio rápido × 1 Información de seguridad y cumplimiento normativo × 1
Método de embalaje	Paquete individual
Temperatura de trabajo	0 a 40 (32 a 104 )
Humedad de trabajo	10% a 90% HR sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70 (-40 a 158 )
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación
Consumo máximo de energía	≤ 5,2 W
Peso bruto	0,243 kilogramos
Parámetros inalámbricos	
Velocidad de datos	≤ 1167 Mbps 2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11/a/n/ac onda 2 a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz
Banda de frecuencia de trabajo	2,4 GHz, 5 GHz
Potencia de transmisión	14 ± 1,5 dBm a 2,4 G-mcs7; 14 ± 1,5 dBm a 5 G-mcs9
Rendimiento inalámbrico	Compatible con MIMO 2*2
Sensibilidad de recepción	-63 dB a CA 80 -MCS9 -89 dB a CA 80 -MCS0
Antena	2 * Antena omnidireccional externa de doble banda de 3 dBi
Parámetros de hardware	
Interfaz de red	1*10/100 Mbps RJ45
Indicador LED	1 * LED de señal 1 * LED WPS 1 * LED de encendido
Reiniciar	1 * Botón WPS 1 * Botón de reinicio
Método de suministro de energía	9 V CC, 0,8 A, integrado
Función del software	
Función de aplicación	Modo repetidor, modo punto de acceso
Modo de seguridad	Modo de cifrado predeterminado: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK Algoritmo WPA: TKIP
Mecanismo de seguridad	Ocultar SSID
Método de gestión	Web
Mejora	Web
Registro del sistema	Actualización de firmware, restauración de configuración de fábrica, contraseña de inicio de sesión y reinicio

**Modelo disponible**

DS-3WRE12C (O-STD)/UE

DS-3WRE12C (O-STD)/EE. UU.

DS-3WRE12C (O-STD)/Reino Unido

DS-3WRE12C(O-STD)/Argentina

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

